

R48 (FM APPROVAL)

Kunststof tule voor bevestiging van dakbanen in de overlap

- Te combineren met een 4,8, t/m 6,8 mm schroef
- Lengte 20 mm t/m 730 mm
- Gemodificeerd PP
- Afmeting rond $\varnothing$ 48 mm
- Van lengte 40 mm tot 180 mm beschikbaar in Large Nose (LN) variant, voor de ideale combinatie met LBS $\varnothing$ 8,0 mm schroef
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval



Producten

ARTIKELCODE	$\varnothing$ MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1715409	R48-020, 48 X 20mm	1500
1715410	R48-040, 48 X 40mm	1500
1715411	R48-060, 48 X 60mm	1500
1715412	R48-080, 48 X 80mm	1500
1715413	R48-090, 48 X 90mm	1500
1715432	R48-100, 48 X 100mm	1000
1715433	R48-120, 48 X 120mm	1000
1715434	R48-150, 48 X 150mm	750
1715435	R48-180, 48 X 180mm	500
1715436	R48-210, 48 X 210mm	500
1715437	R48-240, 48 X 240mm	250
1715438	R48-270, 48 X 270mm	250
1715439	R48-300, 48 X 300mm	250
1715440	R48-330, 48 X 330mm	250
1715441	R48-430, 48 X 430mm	250
1715442	R48-530, 48 X 530mm	250
1715445	R48-630, 48 X 630mm	250
1715447	R48-730, 48 X 730mm	250

Bijhorende producten



BS 4,8 (FM Approval)

Staaldak 0,70 mm t/m 2 x 1,25 mm. Coating 15 cycli Kesternich
Lengte: 50 t/m 300 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Bevestiger voor beton
Lengte: 28 t/m 280 mm
Beschermd coating, 15 cycli Kesternich



TS 5,2

Bevestiger voor
toepassing in hout
Lengte: 20 t/m 120 mm



LBS 6,0

Gasbeton (min. 600 KG / m³)
of hout. Let op: uittrekproef
aanbevolen



PS 4,8

Staaldak 0,70 t/m 0,88 mm dik
Coating 15 cycli Kesternich
Lengte: 40 t/m 200 mm



BS 6,1

Beschermd coating,
30 cycli Kesternich
Lengte: 60 t/m 200 mm