

RB 48 (FM APPROVAL)

High performance tule voor bevestiging dakbanen in overlap, voor een hogere rekenwaarde

- Te combineren met een $\varnothing$ 4,8 t/m 6,1 mm schroef
- Gemodificeerd PP
- Afmeting rond $\varnothing$ 48 mm
- Lengte: 20 t/m 330 mm
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval



Producten

ARTIKELCODE	$\varnothing$ MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1412587	RB48-020, 48 X 20mm	1500
1412588	RB48-040, 48 X 40mm	1500
1412589	RB48-060, 48 X 60mm	1500
1412590	RB48-080, 48 X 80mm	1500
1412591	RB48-090, 48 X 90mm	1500
1412592	RB48-100, 48 X 100mm	1000
1412593	RB48-120, 48 X 120mm	1000
1412595	RB48-150, 48 X 150mm	750
1412597	RB48-180, 48 X 180mm	500
1412599	RB48-210, 48 X 210mm	500
1412601	RB48-240, 48 X 240mm	250
1412603	RB48-270, 48 X 270mm	250
1412604	RB48-300, 48 X 300mm	250
1412605	RB48-330, 48 X 330mm	250

Bijhorende producten



BS 4,8 (FM Approval)

Staaldak 0.70 mm t/m 2 x 1,25 mm. Coating 15 cycli Kesternich
Lengte: 50 t/m 300 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Bevestiger voor beton
Lengte: 28 t/m 280 mm
Beschermd coating, 15 cycli Kesternich



TS 5,2

Bevestiger voor
toepassing in hout
Lengte: 20 t/m 120 mm



LBS 6,0

Gasbeton (min. 600 KG / m³)
of hout. Let op: uittrekproef
aanbevolen



PS 4,8

Staaldak 0,70 t/m 0,88 mm dik
Coating 15 cycli Kesternich
Lengte: 40 t/m 200 mm



BS 6,1

Beschermd coating,
30 cycli Kesternich
Lengte: 60 t/m 200 mm